



Поставщик	Станкопромышленная компания
Модель	C6140W
Производитель	Не указан
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Stalex C6140W

Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Токарный станок Stalex C6140W является аналогом токарных станков 16K20, 1K62.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Токарно-винторезный
Параметры обработки		
Диаметр обработки над станиной	мм	420
Диаметр обработки над суппортом	мм	220
Расстояние между центрами	мм	1000
Шпиндель		
Минимальные обороты шпинделя	об/мин	9
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	1600
Мощность двигателя шпинделя	кВт	7.5
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	56
Гидравлический зажим патрона		Опционально
Суппорт		
Количество позиций инструмента		Четыре
Продольный ход верхних салазок	мм	150
Поперечный ход суппорта	мм	320
Задняя бабка		
Наличие задней бабки		Да
Диаметр пиноли	мм	75
Ход пиноли	мм	145
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	2500
Ширина	мм	1016
Высота	мм	1285
Вес станка	кг	2550
Комплектация / опции		
УЦИ по осям Z и X		Да
Подача СОЖ		Да

