

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	ТД РусСтанкоСбыт
Модель	РТ772Ф3
Производитель	ООО ТД РУССтанкоСбыт
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	7900000.00 Руб.

## Описание

Станок предназначен для обработки труб и деталей к ним, включая нарезание резьбы в условиях единичного и мелкосерийного производства. Станки используются в отраслях, изготавливающих и ремонтирующих трубы и детали трубных соединений, а так же в отраслях металлообрабатывающей промышленности, где труба используется в качестве заготовки. Обрабатываемая труба пропускается через полый шпиндель, зажимается двумя механизированными патронами и вращается вместе со шпинделем, другой конец устанавливается на люнет-поддержку. На станках можно производить наружное точение, растачивание, сверление, обработку конусов, нарезание всех видов резьб. Технические характеристики и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента при обработке цветных и черных металлов. Для обработки конических поверхностей и нарезания конических резьб с конусностью не более 20 градусов станки оснащаются конусной линейной.

Станок может оснащаться любыми системами ЧПУ и приводами любых производителей *потребованию заказчика.*

## Характеристики

Управление		
Управление		с ЧПУ
Система ЧПУ		Siemens
Параметры обработки		
Максимальный диаметр вращения над станиной	мм	60, 73, 89, 114
Максимальный диаметр точения	мм	114
Расстояние между центрами	мм	1000
Минимальный диаметр трубы (прутка)	мм	60
Максимальный диаметр трубы (прутка)	мм	114
Габариты, вес		
Длина	мм	4700
Ширина	мм	2100
Высота	мм	1880
Вес	кг	6000