

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

Станкостроймаш



Поставщик	Станкостроймаш
Модель	7А420
Производитель	Коммунар, ООО "ТД "Завод Коммунар"
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	1976
Сервисная служба	Нет
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Долбежный станок 7А420 с механическим приводом предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях в мелкосерийном и единичном производстве, а также в ремонтных мастерских.

Станок предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.

Стол перемещается как вручную, так и механически. Круговая подача стола дает возможность обрабатывать на станке круглые детали и зубчатые колеса.

Характеристики

Тип станка		
Управление		Без ЧПУ
Параметры заготовки		
Расстояние: инструмент - станина	мм	480
Расстояние: инструмент - стол	мм	320
Параметры обработки		
Минимальный ход долбяка	мм	20
Максимальный ход долбяка	мм	200
Минимальная скорость долбяка	ход/мин	40
Максимальная скорость долбяка	ход/мин	163
Мощность главного привода	кВт	2.8
Параметры рабочего стола		
Геометрия стола		Круглый
Диаметр стола	мм	500
Перемещение по оси X	мм	400
Перемещение по оси Y	мм	500
Подачи		
Мин. подач по оси X за 1 дв. ход долбяка	мм	0.1
Макс. подач по оси X за 1 дв. ход долбяка	мм	1.2
Мин. подач по оси Y за 1 дв. ход долбяка	мм	0.1
Макс. подач по оси Y за 1 дв. ход долбяка	мм	1.2
Мин. круговая подача стола за 1 дв. ход долбяка	кг	0.1
Макс. круговая подача стола за 1 дв. ход долбяка	мм	0.8
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина станка	мм	2300
Ширина станка	мм	1270
Высота станка	мм	2157
Вес станка	кг	2240