



Поставщик	StankoExporGroup
Модель	7Д430
Производитель	ОАО "СтанкоГомель"
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	1900
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

7Д430 - станок долбежный с гидравлическим приводом в отличном состоянии!!!! Станок модели 7Д430 предназначен для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, канавок и вырезов в цилиндрических и конических отверстиях и долбления с поднутрением до 10 градусов. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве.

Характеристики

Тип станка		
Управление		Без ЧПУ
Параметры заготовки		
Высота заготовки при наружной обработке	мм	500
Высота заготовки при внутренней обработке	мм	250
Расстояние: инструмент - станина	мм	615
Расстояние: инструмент - стол	мм	500
Параметры обработки		
Минимальный ход долбяка	мм	120
Максимальный ход долбяка	мм	320
Минимальная скорость долбяка	ход/мин	3
Максимальная скорость долбяка	ход/мин	38
Мощность главного привода	кВт	10
Угол наклона инструмента	+/-град	10
Параметры рабочего стола		
Геометрия стола		Круглый
Диаметр стола	мм	770
Перемещение по оси X	мм	510
Перемещение по оси Y	мм	650
Подачи		
Мин. подач по оси X за 1 дв. ход долбяка	мм	0.1
Макс. подач по оси X за 1 дв. ход долбяка	мм	0.3
Мин. подач по оси Y за 1 дв. ход долбяка	мм	0.1
Макс. подач по оси Y за 1 дв. ход долбяка	мм	0.3
Мин. круговая подача стола за 1 дв. ход долбяка	кг	0.1
Макс. круговая подача стола за 1 дв. ход долбяка	мм	0.1
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	12.3
Длина станка	мм	2850
Ширина станка	мм	2160
Высота станка	мм	3010
Вес станка	кг	5660