



Поставщик	ТД РусСтанкоСбыт
Модель	1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ81
Производитель	ООО ТД РУССтанкоСбыт
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	500000.00 Руб.

Описание

Шлифование направляющих поверхностей станин ,кареток, салазок суппорта

Шлифовка производится на станках для шлифовки направляющих ф. «Waldrich Coburg».

направляющие станин токарных станков с РМЦ до 10000мм.

направляющие станин фрезерных станков;

направляющие станин шлифовальных станков;

кареточные группы, консоли, стойки, столы.

Максимальные параметры обрабатываемых изделий:

Наибольшая длинна шлифования, мм - 12590*

Ширина стола, мм - 1800

Проход между стойками, мм - 2020

Высота шлифования, мм - 1580

Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг - 13500

*стыкованные станины- две и более частей.

Станки 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, 16А20Ф3, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101 и т.д.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Токарно-винторезный
Класс точности оборудования		Нормальная точность