



Поставщик	Лазер Гуру
Модель	Лазерный труборез и профилерез Raycus 1000 Вт SEKIRUS P0306M-20600
Производитель	SEKIRUS
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	5612800.00 Руб.

Описание

- Можно посмотреть работающий станок на производстве в Санкт-Петербурге по предварительному согласованию
- Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного круглого овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U-образной формы, диагональ от 20мм до 220мм (опционально до 300мм), возможна обработка профиля H- и T-образной формы 2D лазерной головкой кроме круговой резки, а также зона обработки внутренней части H-образного и примыкающей T-образного ограничена размерами лазерной головы от центра сопла до края в связи с возможностью порчи лазерной головки, такие профили режутся при наличии 3D (4ех или 5ти осевой) лазерной головы (опция) с возможностью снятия фаски до 45°.
- СРОК ПОСТАВКИ - 30 ДНЕЙ

Характеристики

Модель	P0306M-20600
Применимые материалы	Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, дюрайтрон, оцинкованная сталь, титанол, титанид и другие металлические материалы.
Лазерный источник	Raycus
Выходная мощность лазера	1000Вт
Максимальная толщина резки	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Параметры резки Raycus 300W-3000W (скачать) ◦ Параметры резки IPG (скачать)
Размер наружного диаметра трубы	30мм-200мм
Лазерная режущая головка	Worthing / WSX или Raytools
Качество луча	< 0.373mrad
Рабочая среда лазера	ND:YVO4
Площадь резки	6000мм*200мм
Макс. холостая скорость	60м/мин.
Точность повторного позиционирования	±0.03мм/м
Питание	380v/50Гц
Серводвигатель	Японский YASKAWA W1: 1.8квт, W2: 1.8квт Y: 1.8квт X: 850вт
Трансмиссия	Зубчатые рейки APEX
Направляющий рельс	Taiwan HIWIN
Контрольная программа	SEKIRUS SeCUT PIPE на русском
Водяное охлаждение	Охладитель CW-6200 или TongfeiP
Редуктор	Французкий Motoreducer или Японский Shimpo
Вспомогательный газ	Кислород, азот, сжатый воздух
Сертификация	ISO, CE, FDA
Габаритный размер	11900мм*1580мм*2260мм
Нетто	4480кг
Комплекующие	Вытяжной вентилятор Чиллер S&A CWFL-5000AN/ CWFL-8000AN
Тип	лазерный труборез с боковой загрузкой трубы
Мощность лазера	1000Вт
Размер рабочего стола	6000x200мм
Максимальная мощность лазерного излучателя	1000Вт, 1500Вт, 2000Вт, 3000Вт
Применение	раскрой металлических труб, резка трубы и профиля
Страна	Китай
Обрабатываемые материалы	углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий
Волоконный лазерный источник	Raycus/IPG
Возможность выбрать патрон	

Характеристики

Размер заготовки

Длина заготовки	мм	6000
Ширина заготовки	мм	220