

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Litong Int'l Holdings (Group) LTD.
Модель	LTW63A
Производитель	Electro Arc Manufacturing Co
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Нет
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Наша группа компания LITONG, производим среднескоростной электроэрозионный проволочно-вырезный станок с высоким качеством и с хорошей ценой, у нас более 18 заводов и более 20 лет опыт на рынке Китая, сотрудничаем с клиентами более 50 стран мира.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Погружного типа
Размер заготовки		
Длина	мм	1280
Ширина	мм	880
Высота	мм	300
Максимальный вес	кг	1000
Перемещение по осям		
По оси X	мм	800
По оси Y	мм	630
По оси Z	мм	300, 400
Автоматическое движение рукава, ось Z		Да
По осям U / V	+/- мм	36
Параметры резания		
Диаметр проволоки	мм	0.2
Максимальная скорость резания	мм2/мин	300
Точность реза	+/-мкм	0
Угол наклона проволоки	+/-град	6

Угол наклона проволоки	град	0
Высота детали для конусного резания	Тип станка мм	80
Лучшая шероховатость	Ra	1
Лучшая шероховатость за 1 рез	Ra	1
Максимально выходной ток генератора	A	8
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	3.5
Длина	мм	2100
Ширина	мм	1800
Высота	мм	1850
Вес	кг	3900
Комплектация / опции		
Программное обеспечение CAM/CAD (ADEM)		Да
Автоматический слив / заполнение рабочей жидкости		Да
Оптические линейки по осям X, Y		Да
Устройство цифровой индикации		Да
Трансформатор		Да
Контроль температуры воды		Да
Функция удаленного контроля работы станка		Да