ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	«Сармат»
Модель	Расточно-наплавочный комплекс Пионер РНК2
Производитель	Сармат
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	
Год выпуска	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да
Цена	572000.00 Руб.

Описание

Расточно-наплавочный комплекс «Пионер РНК 2» предназначен для восстановления изношенных отверстий. Он позволяет не только производить расточку, но и наплавлять.
Работа производится в три этапа:
1. Расточка изношенного отверстия с целью устранения эллипсности.
2. Наплавка для восстановления слоя металла.
3. Итоговая расточка под нужный размер.

Станок мобильный, поэтому все работы можно производить на месте нахождения спецтехники. Гарантия 2 года.

**По желанию заказчика возможна установка борштанги любых размеров.*

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Съёмный (электродрель)
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	44
Максимальный диаметр растачивания	мм	200
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	36
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	200
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	40
Длина бор-штанги	мм	1500
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	500
Мин. рабочая подача бор-штанги	мм/мин	0
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	300
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	900
Ширина	мм	400
Высота	мм	230
Вес	кг	40
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Нет