



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Поставщик                              | частный    |
| Модель                                 | 5M150      |
| Производитель                          | Станкнова  |
| Страна-изготовитель                    |            |
| Техническое состояние                  |            |
| Год выпуска                            | Не указано |
| Сервисная служба                       | Нет        |
| Возможность изготовить опытный образец | Нет        |

Описание

Зубодолбежный станок **5M150** используется для нарезания зубьев методом обкатного деления дисковым долбяком на цилиндрических шестернях внутреннего и наружного зацепления, как с открытыми, так и с закрытыми венцами. Данный станок имеет вертикальную компоновку, достаточно жёсткую конструкцию, а также мощный электродвигатель главного движения, гидростатические подшипники долбёжного шпинделя и отличную систему охлаждения, что гарантирует высокую производительность при его правильном применении.

Данный станок является младшим аналогом **зубодолбежного станка 5M161**.Основными отличиями являются его габариты и мощность электродвигателя.

Характеристики

| Тип станка                              |         |                    |
|-----------------------------------------|---------|--------------------|
| Управление                              |         | Полуавтоматический |
| Возможность нарезания косых зубьев      |         | Нет                |
| Возможность нарезания конусных зубьев   |         | Нет                |
| Основные характеристики                 |         |                    |
| Макс. Ø устанавливаемой детали          | мм      | 800                |
| Модуль зубчатого венца                  | мм      | 12                 |
| Мощность главного двигателя             | кВт     | 10                 |
| Параметры долбяка                       |         |                    |
| Ход долбяка                             | мм      | 200                |
| Мин. количество двойных ходов долбяка   | ход/мин | 10                 |
| Макс. количество двойных ходов долбяка  | ход/мин | 212                |
| Стол                                    |         |                    |
| Диаметр стола                           | мм      | 800                |
| Расстояния                              |         |                    |
| Мин. расстояние: шпиндель - стол        | мм      | 0                  |
| Макс. расстояние: шпиндель - стол       | мм      | 700                |
| Мин. расстояние: торец шпинделя - стол  | мм      | 155                |
| Макс. расстояние: торец шпинделя - стол | мм      | 355                |
| Габариты, вес, энергопотребление        |         |                    |
| Длина                                   | мм      | 3150               |
| Ширина                                  | мм      | 1780               |
| Высота                                  | мм      | 3300               |
| Вес                                     | кг      | 10450              |
| Комплектация / опции                    |         |                    |
| Метод SSM                               |         | Нет                |
|                                         |         |                    |

